

Návod k produktu

Závětrí alias stabilizátor VAR

Důležitým doplňkem vaříče VAR je Závětrí plamene V 2. Je mimořádně účinné a má vysoký reflexní efekt. Svým provedením zajišťuje vysoce účinnou ochranu plamene proti poryvům větru. Dále se projevuje značným reflexním účinkem, tj. že veškeré teplo spalných plynů se odráží pod varnou nádobu, čímž se snižuje doba vaření asi o 25%, stejně tak spotřeba plynu.

Použitím „závětrí“ se tedy z turistického vaříče stává účinná zbraň i do nejvyšších hor! Závětrí je zcela kompaktní se třídílnou jídelní miskou, známou pod označením „ešusová souprava“, nezabírá tedy prakticky žádný prostor při zanedbatelné hmotnosti ve vztahu k váze u spořené paliva. Velikou výhodou je též velice snadná „montáž a demontáž“ závětrí, tím zůstává zachována skladnost samotného vaříče. Závětrí je možno alternativně použít jako stabilizační podložku soustavy bomba-vaříč. Bomba se zasune do dvou prolisů a zajistí pootočením excentru.

Určení a funkce závětrí

Výrobek je určen pouze pro vaříč VAR 2 a svým provedením zajišťuje vysoce účinnou ochranu plamene proti poryvům větru. Dále se projevuje značným reflexním účinkem, tzn. že veškeré teplo spalných plynů se odráží pod varnou nádobu, čímž se snižuje doba vaření asi o 25%, stejně tak spotřeba plynu. Použitím závětrí se tedy z turistického vaříče stává účinná zbraň i do nejvyšších hor! Závětrí je zcela kompatibilní s ešusem VAR (známá a generacemi prověřená „ešusová souprava“), nezabírá tedy prakticky žádný prostor při zanedbatelné hmotnosti ve vztahu k váze uspořené paliva. Velikou výhodou je též velice snadná „montáž a demontáž“ závětrí, tím zůstává zachována skladnost samotného vaříče. Nově lze použít závětrí jako stabilizační podložku soustavy kartuše-vaříč. Postup pro upnutí bomby: excentr se natočí tak, aby bylo možno kartuši zasunout do obou prolisů, pootočením excentru se kartuše zajistí. Spolehlivého výsledku lze docílit pouze s kartušemi VAR CGV 425.

Důležité upozornění

Pro vaření nesmí být použita nádoba většího průměru, nežli 140 mm!!!

Tzn., že mezera mezi vnitřním okrajem závětrí a nádobou musí být po celém obvodu minimálně 7 mm. Při použití závětrí je nutné zregulovat výkon vaříče tak, aby se plameny nedotýkaly vnějšího okraje závětrí, jinak dojde k jeho deformaci až roztavení, tedy zničení.

Pouze ešusová souprava díky svému zvláštnímu tvaru umožňuje použití obou nádob, z ostatních námi nabízených souprav je možné použít vždy pouze nejmenší nádobu.

Bezpečnostní požadavky

Vaříč ve spojení se závětřím nesmí být používán v uzavřených prostorech, jako např. obytné místnosti chat, bungalovy, kempingové přívěsy apod. Při vaření ve stanu je nutné vždy zajistit dostatečné větrání, nikdy nepoužívejte vaříč k jeho vytápění, jinak hrozí otrava kyslíčným uhelnatým! Ve stanu je výhodnější používat závětří jako stabilizátor bomby. Výrobek je určen pro použití ve volném prostředí - podrobněji viz. návod k použití vaříče VAR 2, který tento návod k závětří nenahrazuje.

Postup nasazení závětří na vaříč VAR 2

1. Všechny podpěry musí být z otvorů ve vaříči, v nichž jsou zasazeny, vysunuty do volné nearetované polohy (tak jako při jejich skládání).
2. Jedna z podpěr nádoby se svým obloukem zasune do jedné z drážek v závětří.
3. Nyní je možno do drážek závětří zasunout zbývající dvě podpěry, ale tentokrát jejich ZAČÁTKEM, a poté všechny tři podpěry zatlačit do aretované polohy.

Snímání závětří z vaříče VAR 2

Snímání se provádí postupem přesně opačným.